







## S25030 STOPMASTIC 520

					
gotowe do użycia	nakładanie szpachelką	4 godz. w 20°C	0-300 μ	24 godz. w 20°C	P 80 P 120

### Opis

#### Szpachla

Produkt jednokomponentowy na bazie żywic syntetycznych. Szczególnie polecany do pokrywania dużych powierzchni w cyklach jednokomponentowych.

### Kolor

Biały

### Charakterystyka

- Dobra przyczepność.
- Szybki czas schnięcia.
- Łatwa obróbka.

Ciężar właściwy (część A): 2,21 ± 0,02 g/ml

### Przygotowanie powierzchni

#### Grunt jednokomponentowy Stoppani

Szlifować na sucho papierem P280-320

#### Stare powłoki lakiernicze

Szlifować na sucho papierem P120-180

## Nakładanie

---

Szpachelką.

Produkt w oryginalnym opakowaniu jest pokryty roztworem przeciwutleniającym. To rozwiązanie pozwala zachować właściwości szpachli przez długi czas. Mieszanie produktu z roztworem może spowodować powstawanie grudek. Roztwór przed użyciem produktu należy usunąć i używać tylko do przechowywania.

## Przygotowanie mieszanki

---

### Gotowe do użycia

Ilość warstw: 1 + 1 wykończająca  
Zalecana grubość: nie więcej niż 300  $\mu$  na warstwę.  
Czas między warstwami: 4 godziny.

## Schnięcie

---

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	min. 48 h	min. 24 h	min. 12 h

---

Dane techniczne nr S132-PL (06/2015)

**PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL**

*Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.*

---

DYSTRYBUCJA  
STS-Berg Sp. z o.o.  
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz  
www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100  
COMO ITALY - Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu [www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)