

00991 – MATT EFFECT PASTE FOR 2K

Opis

Pasta matująca oparta na wypełniaczach krzemionkowych i specjalnych żywicach. Pozwala zmniejszyć stopień połysku poliuretanowych i akrylowych lakierów 2K z linii ISOFAN MARINE.

Kolor

Bezbarwny mleczny płyn. Pozwala otrzymać różny stopień połysku lakierów bez efektów z linii ISOFAN MARINE.

Charakterystyka

- Jednolity matowy wygląd.
- Dobra odporność na zarysowania.
- Łatwa dyspersja w roztworze.

Ciężar właściwy: 0,95 ± 0,02 g/ml

Nakładanie

Przygotowanie mieszanki:

ISM1 ISOFAN MARINE HP PREMIUM TOPCOAT

Półmatowe wykończenie (od 10 do 20 GU) dodać do 100 części wagowych lakieru 90 części wagowych pasty 00991. Matowe wykończenie (< 10 GU) dodać do 100 części wagowych lakieru 100 części wagowych pasty 00991.

ISM2 ISOFAN MARINE FAST FINISH TOPCOAT

Półmatowe wykończenie (od 10 do 20 GU) do 100 części wagowych lakieru 80 części wagowych pasty 00991. Matowe wykończenie (< 10 GU) dodać do 100 części wagowych lakieru 100 części wagowych pasty 00991.

Starannie filtrować matowy produkt.

Farba z dodatkiem matującym ma niższą siłę krycia, niż ten sam produkt błyszczący, zatem należy nałożyć więcej warstw do pełnego pokrycia.

Farba z dodatkiem matującym schnie podobnie jak ten sam produkt błyszczący.

Stopień połysku jest przybliżony, bowiem zależy od sposobu natrysku, grubości warstwy, temperatury schnięcia itp.

Aby otrzymać produkt zgodny z zamówieniem, należy przeprowadzić natryski próbne.

Wygryzewanie w czasie schnięcia zmniejsza efekt matowy, który jest wyraźniejszy w przypadku schnięcia w temperaturze otoczenia.

W otrzymanym produkcie dodaje się utwardzacza tylko do ilości lakieru nawierzchniowego, nie do pasty matującej.
PRZYKŁADY:

Kolor biały i pochodne		objętościowo	wagowo
ISM1 ISOFAN MARINE HP PREMIUM.....	A	1000 ml	1000 g
00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K		1400 ml	1000 g
SM00620 ISOFAN MARINE STANDARD HARDENER			
SM00625 ISOFAN MARINE SPEEDY HARDENER.....	B	500 ml	400 g
SM00780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER			
SM00720 ISOFAN MARINE RETARDANT.....	C	1000-1400 ml	600-1000 g

Kolory inne		objętościowo	wagowo
ISM1 ISOFAN MARINE HP PREMIUM.....	A	1000 ml	1000 g
00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K		1000 ml	1000 g
SM00620 ISOFAN MARINE STANDARD HARDENER			
SM00625 ISOFAN MARINE SPEEDY HARDENER.....	B	500 ml	500 g
SM00780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER			
SM00720 ISOFAN MARINE RETARDANT.....	C	1000-1200 ml	800-1000 g

Kolor biały i pochodne		objętościowo	wagowo
ISM1 ISOFAN MARINE FAST FINISH.....	A	1000 ml	1000 g
00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K		1400 ml	1000 g
SM00640 ISOFAN MARINE MS STANDARD HARDENER			
SM00645 ISOFAN MARINE MS SPEEDY HARDENER.....	B	500 ml	400 g
SM00780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER			
SM00720 ISOFAN MARINE RETARDANT.....	C	600-1200 ml	400-1000 g

Kolory inne		objętościowo	wagowo
ISM1 ISOFAN MARINE FAST FINISH.....	A	1000 ml	1000 g
00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K		1000 ml	1000 g
SM00640 ISOFAN MARINE MS STANDARD HARDENER			
SM00645 ISOFAN MARINE MS SPEEDY HARDENER.....	B	500 ml	500 g
SM00780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER			
SM00720 ISOFAN MARINE RETARDANT.....	C	600-1200 ml	600-1200 g

Dane techniczne nr S195-PL (10/2011)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.