

Dane techniczne nr 274

CYNK-ALU – lakier spray akrylowy

Charakterystyka

Wysokiej jakości lakier akrylowy w formie aerozolu do drobnych napraw na powierzchniach stalowych galwanizowanych zanurzeniowo. Szybkoschnący, o wysokiej sile krycia i doskonałej przyczepności. Odporny na promienie UV.

Właściwości

- W srebrnym kolorze
- Odporny na blaknięcie
- Wydajność 0,75 g/sek.
- Pojemność 500 ml – 1,25-1,75 m²
- Odporność na temperaturę do 110°C

Zastosowanie

Idealny do naprawy drobnych uszkodzeń na podłożach stalowych galwanizowanych przez zanurzenie.

Przygotowanie podłoża i aplikacja

Dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię. Wstrząsnąć aerozolem przed użyciem przez ok. 2 min, wykonać natrysk próbny. Podczas aplikacji zachować odległość 25-30 cm od powierzchni. Nałożyć kilka cienkich warstw (przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy należy ponownie wstrząsnąć aerozolem). Po zakończeniu aplikacji ustawić pojemnik zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość przez ok. 5 sekund – ułatwi to ponowne użycie produktu i pozwoli zachować jego właściwości oraz uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Czas schnięcia

Pyłosuchy: 5-10min

Wyschnięty dotykowo: 10-20 min

Gotowy do pokrywania: po 2 godz.

Dodatkowe informacje

Zawartość części lotnych: VOC = 670,1 g/l

Produkt spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat. B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 g/l produktu gotowego do użycia.

Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w kartach bezpieczeństwa produktu.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed przegrzaniem, mrozem i wilgocią.

Stabilność magazynowa: 60 miesięcy.