

### Dane techniczne nr 460

## **LIGHT - szpachla lekka Plus**

### **Charakterystyka**

Szpachla lekka Plus multifunkcyjna, o obniżonym ciężarze właściwym dzięki zastosowaniu nowoczesnych wypełniaczy (mikro kulki szklane). Szpachla bardzo dobrze i łatwo się aplikuje (nie pozostawia na powierzchni mikro dziurek), świetnie się szlifuje. Szpachla ta jest lżejsza o 25% od uniwersalnych szpachli wypełniających. Szczególnie zalecana do naprawy dużych powierzchni, np. dach, drzwi, pokrywa bagażnika. Do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, nadwodnych elementów łodzi. Atutem produktu, jest niewątpliwie przyczepność do różnego rodzaju powierzchni: stal, ocynkowane blachy stalowe, aluminium, podkłady akrylowe dwukomponentowe, stare powłoki lakiernicze.

### **Właściwości**

- Bardzo lekka
- Łatwa aplikacja na dużych powierzchniach
- Przyczepność do różnych podłoży

Kolor: żółty

Gęstość: 1,4-1,5 kg/l

VOC: >250 g/l mieszanki

Produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l

### **Przygotowanie podłoża**

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

# 460

## Aplikacja



Czyszczenie



Proporcje mieszania wagowo:

Szpachlówka 460      100 g

Utwardzacz              2-3 g



Czas wypełniania:

3-5 min



Schnięcie:

20-30 min



Szlifowanie ręczne (na sucho):

P120-P320



Szlifowanie maszynowe (na sucho):

P150-P320

## Uwagi

Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru powierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

## Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

Stabilność magazynowa: 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne Proline 460 – 04/2013

Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, przez wykwalifikowany personel. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.