

Dane techniczne nr 470

FULL - szpachla wypełniająca

Charakterystyka

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką. Dobranie optymalnej twardości szpachli do twardości powłok lakierniczych oraz gładka powierzchnia bez porów, pozwala stosować produkt zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową. Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach.

Właściwości

- Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklanych
- Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho
- Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu
- Daje się łatwo modelować nawet przy nakładaniu grubszych warstw

Kolor: żółty

Gęstość: 1,9 kg/l

VOC: >250 g/l mieszanki

Produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l

Przygotowanie podłoża

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

470

Aplikacja



Czyszczenie



Proporcje mieszania wagowo:

Szpachlówka 470 100 g

Utwardzacz 2-3 g



Czas wypełniania:

3-5 min



Schnięcie:

16-30 min



Szlifowanie ręczne (na sucho):

P100-P320



Szlifowanie maszynowe (na sucho):

P100-P320



Przechowywać w chłodnym miejscu

Uwagi

Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

Stabilność magazynowa: 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne Proline 470 – 07/2016

Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, przez wykwalifikowany personel. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.