

Dane techniczne nr 962

TAŚMA MASKUJĄCA PREMIUM

Charakterystyka

Taśma maskująca odporna na temperaturę do 80°C. Idealna dla warsztatów samochodowych i przemysłu.

Właściwości

- Doskonała przyczepność do wszystkich powierzchni
- Łatwe stosowanie również na nieregularnych podłożach
- Łatwe usuwanie bez pozostawiania kleju
- Wszechstronna w zastosowaniu

Podłoże: nasycony papier krepowy

Klej: kauczuk naturalny i żywice węglowodorowe

Kolor: kość słoniowa

Dane techniczne

Grubość papieru	90 mikronów
Grubość całkowita	132 mikrony
Przyczepność	2,7 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie	50 N/cm
Wydłużenie do zerwania	10%
Odporność na temperaturę	80°C w cyklach 1 godz.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym.

Stabilność magazynowa: 6 miesięcy.

Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, przez wykwalifikowany personel. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.