

PROLINE

BY STS BERG



NIEZASTĄPIONE PRODUKTY W KAŻDYM WARSZTACIE




PROLINE – tylko to, co naprawdę działa

Starannie wyselekcjonowana linia najważniejszych produktów dla przemysłu i motoryzacji – bez miejsca na eksperymenty, tylko sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Zapewnia stabilną dostępność, pewną jakość i ekonomikę stosowania.

Od ponad 25 lat STS-Berg rozwija tę ofertę, przewidując potrzeby rynku i dostosowując ją do zmieniających się technologii oraz przepisów. **PROLINE – proste, pewne, niezawodne.**

www.produktyproline.pl



DOSTĘPNE
W SKLEPACH
**STACJONARNYCH
I ONLINE**

www.stsberg.pl/sklep

SPIS TREŚCI

SZPACHLE	6
PODKŁADY	10
BARANKI, MASY, KLEJE	14
LAKIERY BEZBARWNE	18
ROZCIEŃCZALNIKI	20
DODATKI	22
MATERIAŁY ŚCIERNE	26



SZPACHLE

PUTTIES





401 VINTAGE

Bardzo lekka szpachlówka poliestrowa

Wysokiej jakości szpachlówka do napraw karoserii. Charakteryzuje się dużą łatwością mieszania i aplikacji, z możliwością szlifowania już 10 min utwardzania. Nie wymaga szpachlówki wykończeniowej. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju, takich jak: stal, aluminium, stal ocynkowana (po zmatowaniu i odtłuszczeniu), przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki lakiernicze w dobrym stanie.

Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: beżowy



404 SPRAY PUTTY

Natryskowa szpachlówka poliestrowa 2K

Wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych. Bardzo dobrze wypełnia, nie ścieka z pionowych powierzchni. Posiada dużą przyczepność do przygotowanych powierzchni aluminiowych, stalowych, laminatu PS oraz właściwie utwardzonych dwuskładnikowych gruntów, podkładów i farb nawierzchniowych. Posiada wysokie właściwości izolujące. Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne, jednokomponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe. Jako warstwy następne stosować materiały dwuskładnikowe.

Dostępne opakowanie: 1,0 kg; kolor: jasnoszary



422 FINE

Drobnoziarnista szpachla wykończeniowa

Szczególnie łatwa w modelowaniu w cienkich warstwach i obróbce wysokimi granulacjami materiałów ściernych P150-P320. Do wykończenia powierzchni uprzednio naprawianych szpachlami wypełniającymi, jak również do usuwania niedużych wgnieceń i uszkodzeń powłoki lakieru. Obróbka szlifierska maszynowa lub ręczna, na sucho. Właściwie utwardzona szpachla nie zakleja papieru ściernego.

Dostępne opakowania: 210g; 500 g; 1,8 kg; kolor: biały



460 LIGHT

Szpachla lekka PLUS

Szpachla multifunkcyjna, o obniżonym ciężarze właściwym dzięki zastosowaniu nowoczesnych wypełniaczy (mikro kulki szklane). Jest lżejsza o 25% od uniwersalnych szpachli wypełniających. Bardzo dobrze i łatwo się aplikuje (nie pozostawia na powierzchni mikro dziurek), świetnie się szlifuje. Przeznaczona do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, nadwodnych elementów łodzi. Szczególnie zalecana do naprawy dużych powierzchni, np. dach, drzwi, pokrywa bagażnika. Zapewnia przyczepność do różnego rodzaju powierzchni: stal, ocynkowane blachy stalowe, aluminium, podkłady akrylowe dwukomponentowe, stare powłoki lakiernicze.

Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: żółty



470 FULL

Uniwersalna, drobnoziarnista szpachla wypełniająca

Łatwa w modelowaniu i obróbce ścierniej, zarówno w grubszych jak i cienkich warstwach. Do aplikacji na powierzchnie stalowe i z laminatów PS. Szpachla do obróbki ścierniej na sucho, maszynowo lub ręcznie. Po utwardzeniu nie zakleja papieru ściernego.

Dostępne opakowania: 210 g; 500 g; 1,8 kg; 4,5 kg; kolor: żółty



471 MULTI

Lekka, wykończeniowa szpachlówka poliestrowa

Wielofunkcyjna szpachlówka poliestrowa do szybkich napraw samochodowych. Łączy w sobie cechy szpachlówki wypełniającej i wykończeniowej. Zalecana do naprawy dużych powierzchni, takich jak: dach, drzwi, pokrywa bagażnika. Do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, nadwodnych elementów łodzi. Przyczepna do różnego rodzaju powierzchni: stal, ocynk, aluminium, przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. Uwaga: Nie należy aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, jednokomponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Dostępne opakowanie: 1,5 l; kolor: jasny beż



472 GLASS

Szpachla z włóknem szklanym

Łatwa w modelowaniu i obróbce ścierniej. Skuteczna na powierzchniach stalowych, aluminiowych i laminatowych PS. Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Szlif zgrubny P120-150. Właściwie utwardzona nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu. Wysoka przyczepność i wytrzymałość mechaniczna wzmacnia elementy po naprawie blacharskiej.

Dostępne opakowania: 210 g; 500 g; 1,8 kg; kolor: zielony



475 GLASS LIGHT

Super lekka szpachla z włóknem szklanym

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką. Zwiększa wytrzymałość mechaniczną obrabianego elementu. Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szkłanych. Szpachla do obróbki ścierniej na sucho, maszynowo lub ręcznie. Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu.

Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: kanarkowy





480 ALU

Szpachla wypełniająca z płytkami aluminium

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca z płytkami aluminium. Charakteryzuje się szczególną łatwością modelowania w cienkich warstwach i łatwością obróbki wysokimi granulacjami materiałów ściernych począwszy od P150. Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych, narażonych na podwyższoną temperaturę oraz obciążenia mechaniczne (np. drgania). Łatwa w modelowaniu, bardzo miękka w obróbce szlifierskiej. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża, służy między innymi do wzmacniania powierzchni osłabionej po naprawie blacharskiej, zwiększając wytrzymałość mechaniczną naprawianego elementu. Nie wymaga zastosowania szpachli wykończeniowej.

Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: żółty



PODKŁADY

FILLERS





520 FILLER



Podkład akrylowy

Podkład wypełniający dwukomponentowy na bazie żywicy akrylowej. Do stosowania pod lakiery nawierzchniowe jedno- i dwuskładnikowe akrylowe, syntetyczne oraz wodorozcieńczalne. Charakteryzuje się łatwą aplikacją, dobrym wypełnieniem i obróbką ścierną (maszynową lub ręczną, na sucho i na mokro). W zależności od podłoża należy stosować uprzednie warstwy antykorozyjne lub zwiększające przyczepność.

Dostępne opakowania: 960 ml; 3,0 l; 24,0 l; kolory: biały; szary; czarny



521 STANDARD FILLER



Podkład akrylowy

Dwukomponentowy podkład wypełniający na bazie żywicy akrylowej. Charakteryzuje się łatwą obróbką i szybkim schnięciem. Zalecany do aplikacji na podłoża stalowe, aluminiowe, laminaty poliestrowo-szklane GFK/GRP, a także na stare powłoki lakiernicze, szpachlówki poliestrowe, podkłady epoksydowe i reaktywne grunty. Zapewnia dobrą siłę krycia, łatwą i szybką obróbkę, bardzo szybkie utwardzanie.

Dostępne opakowania: 500 ml; 960 ml; 3,0 l; kolory: biały; jasnoszary; grafitowy; czarny



541 PROTECT PRIMER SEALER



Podkład akrylowy

Wielofunkcyjny grunt izolujący, dwuskładnikowy o wysokich właściwościach antykorozyjnych. Do stosowania zarówno jako izolator jak i podkład wypełniający. Możliwa aplikacja metodą mokro-na-mokro. Doskonale izoluje powierzchnie szpachlowane. Można go aplikować bezpośrednio na metal. Zmieszanie białego i czarnego podkładu w wybranych proporcjach, pozwala uzyskać różne odcienie szarości.

Dostępne opakowania: 1,0 l; 4,5 l; kolory: biały; szary; czarny



575 EPOXYPRIMER 2K



Podkład epoksydowy

Podkład epoksydowy, dwukomponentowy o doskonałej przyczepności do metali i wysokiej sile antykorozyjnej. Charakteryzuje się łatwą aplikacją i obróbką ścierną oraz szybkim schnięciem. Zalecany do aplikacji na podłoża metalowe takie jak stal, stal ocynkowana, aluminium; a także na odpowiednio wyszlifowane powłoki z kateforezą, stare powłoki lakiernicze, szpachlówki poliestrowe. Odpowiedni do aplikacji zarówno w systemie mokre-na-mokre, jak i suche-na-suche.

Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: szarozółty

579 REACTIVE PRIMER



Podkład akrylowy

Dwukomponentowy grunt reaktywny, poliwinylowy. Zapewnia bardzo wysoką ochronę antykorozyjną na powierzchniach stalowych. Szczególnie zalecany do aplikacji w technice mokre-na-mokre. Do stosowania z utwardzaczem Proline 379 (2:1).

Nie wymaga rozcieńczalnika.

Dostępne opakowanie: 1,2 l; kolor: beżowy





PROTECTOR MASSES





910 STONE CHIP PROTECTOR



Środek ochrony karoserii

Produkt na bazie kauczuku, wodoodporny, wygłuszający i zabezpieczający przed uderzeniami kamieni, szkodliwym wpływem atmosfery, solanki i paliwa. Posiada bardzo dobrą przyczepność do blach i powłok lakierniczych. Szybkoschnący. Może być malowany lub pozostawiony bez pokrycia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz karoserii. Pozostaje trwale elastyczny. Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: czarny



922 ADHESIVE SEALANT PU MASS



Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca

Przeznaczona do łączenia i uszczelniania wielu materiałów stosowanych w przemyśle samochodowym i transportowym, włączając anodyzowane aluminium, farby podkładowe i nawierzchniowe, metal, szkło, włókno szklane i beton. Odpowiednia również do łączenia spojlerów oraz paneli nadwozia. Produkt szybkowiążący pod wpływem wilgoci i bardzo elastyczny, odporny na działanie czynników atmosferycznych i procesy starzenia. Masę można szlifować oraz lakierować.

Dostępne opakowanie: 310 ml; kolory: biały; szary; czarny



927 MULTIMASS



Jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego

Zabezpiecza przed korozją i uszczelnia różnorakie połączenia zgrzewane, spawane i klejone. Masa nie marszczy się w trakcie aplikacji i nie zsuwa się z powierzchni pionowych. Po utwardzeniu tworzy gładką, niepekającą warstwę. Przyczepna do stali, warstw gruntowych i nawierzchniowych, laminatów PS i żywic. Po krótkim czasie od aplikacji tworzy elastyczne uszczelnienie odporne na temperaturę (-25+80°C), wodę oraz oleje.

Dostępne opakowanie: 1,0 kg; kolor: jasnoszary



931 PU WINDSCREEN ADHESIVE STANDARD



Standardowy klej do szyb

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy, przeznaczony do wklejania szyb. Charakteryzuje się dobrą stabilnością oraz krótkim czasem wiązania. Może być stosowany również w niskich temperaturach. Produkt odporny na starzenie i czynniki atmosferyczne. Odpowiedni do stosowania w samochodach wyposażonych w poduszki powietrzne. Utwardzanie: ≥ 3 mm/24 godz.* Suchość dotykowa: ≈ 35 min*

Dostępne opakowanie: 310 ml; kolor: czarny



932 PU WINDSCREEN ADHESIVE FAST



Szybki klej do szyb

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy, przeznaczony do wklejania szyb. Charakteryzuje się dobrą stabilnością oraz krótkim czasem wiązania. Może być stosowany również w niskich temperaturach. Produkt odporny na starzenie i czynniki atmosferyczne. Odpowiedni do stosowania w samochodach wyposażonych w poduszki powietrzne. Utwardzanie: $\geq 3 \text{ mm}/24 \text{ godz.}^*$ Suchość dotykowa: $\approx 35 \text{ min}^*$.

Dostępne opakowanie: 310 ml; kolor: czarny



939 GLASS U-PRIMER



Preparat gruntujący zwiększający przyczepność kleju do szyb

Jednoskładnikowy środek gruntujący przeznaczony do poprawy przyczepności klejów do szyb. Chroni przed korozją w miejscach uszkodzeń lakieru, które mogą powstać np. podczas demontażu zniszczonej szyby. Preparat zapewnia znakomitą adhezję do nieporowatych materiałów wykorzystywanych w przemyśle – takich jak szkło, lakierowane metale, tworzywa sztuczne, aluminium oraz kompozyty z włóknem szklanym.

Dostępne opakowanie: 30 ml;



959 BUMPER



Lakier strukturalny do tworzyw sztucznych

Jednoskładnikowa emalia akrylowa charakteryzuje się bezpośrednią przyczepnością do powierzchni z tworzyw sztucznych takich jak PVC, ABS i PS; doskonałą siłą krycia; bardzo szybkim czasem schnięcia oraz wysoką estetyką powłoki. Przeznaczona do lakierowania elementów karoserii z tworzyw sztucznych takich jak zderzaki, listwy boczne, obudowy lusterek itp.

Dostępne opakowanie: 500 ml; kolory: czarny; biały; antracyt



CLEARCOATS





601 EASY UHS

Lakier bezbarwny UHS 2:1

Dwukomponentowy lakier bezbarwny akrylowy UHS, charakteryzujący się bardzo szybkim schnięciem i niezwykłą łatwością i elastycznością stosowania. Idealny zarówno do drobnych, częściowych, jak i kompletnych napraw w systemach dwuwarstwowych. Szybkie schnięcie pozwala zredukować czas i koszty procesu, zwłaszcza tam, gdzie wygrzewanie nie jest możliwe lub warunki aplikacji nie są optymalne. Możliwe zastosowanie utwardzacza standardowego Proline 301 oraz szybkiego Proline 302.

Dostępne opakowania lakieru: 1,0 l; 5,0 l;

Dostępne opakowania utwardzaczy: 500 ml; 2,5 l



606 CLEAR UFD 2:1

Lakier bezbarwny 2:1

Dwukomponentowy, akrylowy lakier bezbarwny, o bardzo niskiej zawartości związków lotnych, przeznaczony do szybkich napraw samochodowych. Pozwala uzyskać bardzo wysoki połysk i wysoką estetykę powłoki. Aplikacja możliwa na lakiery bazowe, a także na stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu. Możliwe zastosowanie utwardzacza standardowego Proline 306 oraz szybkiego Proline 307.

Dostępne opakowania lakieru: 1,0 l; 5,0 l;

Dostępne opakowania utwardzaczy: 500 ml; 2,5 l



611 CLEAR HS PLUS

Odporny na zarysowania akrylowy lakier bezbarwny 2:1

Lakier o wysokiej zawartości części stałych, doskonałej rozlewności i zwiększonej odporności na zarysowania do napraw lakierniczych karoserii. Charakteryzuje się wysokim stopniem twardości, odpornością na promieniowanie UV (nie żółknie) oraz odpornością na czynniki chemiczne i klimatyczne. Przeznaczony do aplikacji w kabinach lakierniczych lub miejscach przystosowanych do lakierowania. Możliwe zastosowanie utwardzacza standardowego Proline 311 oraz szybkiego Proline 312.

Dostępne opakowania lakieru: 1,0 l; 5,0 l;

Dostępne opakowania utwardzaczy: 500 ml; 2,5 l



615 CLEAR MS SR

Lakier bezbarwny MS 2:1

Dwukomponentowy, akrylowy lakier bezbarwny o zwiększonej odporności na zarysowania, przeznaczony do napraw samochodowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą rozlewnością, wysokim połyskiem oraz trwałością i twardością powłoki. Do aplikacji na lakiery bazowe oraz stare powłoki po uprzednim zmatowaniu i odtłuszczeniu. Możliwe zastosowanie utwardzacza standardowego Proline 315 oraz szybkiego Proline 316.

Dostępne opakowania lakieru: 1,0 l; 5,0 l;

Dostępne opakowania utwardzaczy: 500 ml; 2,5 l

ROZCIEŃCZALNIKI

THINNERS





111 ACRYLIC THINNER SLOW

Rozcieńczalnik wolny do systemów akrylowych

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Jest przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych lakierów bezbarwnych oraz podkładów. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i schnięcie. Pozwala, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach.

Dostępne opakowania: 1,0 l; 5,0 l



112 ACRYLIC THINNER

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych

Przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych – lakierów bezbarwnych oraz podkładów. Dodatek rozcieńczalnika koryguje lepkość mieszanki, wpływając na jej rozlewność, poprawne odparowanie i schnięcie powłoki.

Dostępne opakowania: 1,0 l; 5,0 l



142 BASE THINNER

Rozcieńczalnik do lakierów bazowych

Przeznaczony do rozcieńczania lakierów oraz żywic bazowych. Dodatek rozcieńczalnika koryguje lepkość mieszanki wpływając na jej rozlewność, właściwe układanie się ziaren. Pozwala na właściwą aplikację. Optymalizuje szybkość odparowania i schnięcie powłoki.

Dostępne opakowania: 1,0 l; 5,0 l



DODATKI

ADDITIVES





202 PREMIUM STRAINER

Sitka lakiernicze 125 i 190 mikronów



206 PREMIUM TWIST CUP

Kubek lakierniczy jednorazowy o pojemności 650 ml

Elementy zestawu:

- Kubek zewnętrzny twardy z pierścieniem zabezpieczającym oraz miarką - 1 szt.
- Kubek wewnętrzny miękki o pojemności 650 ml - 50 szt.
- Pokrywa z wbudowanym filtrem 200 µm lub 125 µm - 50 szt.
- Korek zamykający filtr - 24 szt.



221 ANTIDUST

Lepki płyn do zabezpieczania ścian kabin lakierniczych

Wiąże pyły, odkurz lakieru i zanieczyszczenia chroniąc ściany kabiny. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, długotrwałą lepkością, przyjemnym zapachem; zmywalny wodą. Nie zawiera silikonów, jest biodegradowalny i przyjazny dla środowiska. Używanie płynu kabinowego zapewnia zarówno czystość kabiny, jak i prac natryskowych. Produkt o wysokiej transparentności, doskonale przepuszcza światło i nie zaburza oceny koloru. Dostępne opakowanie: 25,0 l



246 DEFENDER BLACK 2K

Lakier poliuretanowy 2K z efektem skóry pomarańczy

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o wysokiej sile krycia i wypełniania. Tworzy na lakierowanej powierzchni strukturalną powłokę imitującą efekt skóry pomarańczy o wysokiej estetyce, właściwościach tłumiąco-wygłuszających oraz o doskonałej odporności chemicznej, na warunki zewnętrzne oraz zarysowania. Pozwala ukryć niedoskonałości podłoża. Doskonale nadaje się do pokrywania różnych powierzchni metalowych. Zastosowanie: karoserie pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych, wózków widłowych, pojazdów 4x4, maszyn rolniczych itp. ramy, podwozia, powierzchnie ładunkowe, skrzynie pick-upów, wnętrza bagażowe kamperów, łodzi, bakist itp. łodzie, laminaty, wewnętrzne powierzchnie elementów wykonanych z laminatów w celu nadania estetyki. Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: czarny



247 DEFENDER COLOR 2K



Lakier poliuretanowy 2K z efektem skóry pomarańczy

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o wysokiej sile krycia i wypełniania. Dostarczany w przedozowanym opakowaniu, pozwalającym na dodanie pigmentów (w proporcji 15% objętościowo), umożliwia przygotowanie dowolnego odcienia (np. z palety RAL, NCS, Master Chroma oraz producentów samochodów użytkowych). Tworzy na lakierowanej powierzchni strukturalną powłokę imitującą efekt skóry pomarańczy o wysokiej estetyce, właściwościach tłumiąco-wygluszających oraz o doskonałej odporności chemicznej, na warunki zewnętrzne i zarysowania. Pozwala ukryć niedoskonałości podłoża. Doskonale nadaje się do pokrywania różnych powierzchni metalowych. Dostępne opakowanie: 880 ml; pełna gama kolorów



248 ANTISILICONE CLEANER

Zmywacz do usuwania silikonu

Mieszanina rozpuszczalników organicznych. Umożliwia szybkie i skuteczne oczyszczenie powierzchni z różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym tłuszczów, olejów, silikonów. Pozwala uniknąć wad lakierniczych takich jak: oczka i małe kraterki. Dostępne opakowania: 1,0 l; 5,0 l



250 CLEANING AGENT SATIN

Preparat do pielęgnacji matowych powierzchni meblowych

Preparat do czyszczenia mebli, laminatów, blatów, drzwi wewnętrznych i innych gładkich powierzchni matowych. Pozostawia powierzchnie matowe i pachnące. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko odparowuje. Płyn zawiera naturalny olejek zapachowy. Nie zawiera barwników syntetycznych. Stworzony ze składników biodegradowalnych. Butelka wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Dostępne opakowanie: 500 ml; Dostępny zapach: comfort



251 CLEANING AGENT SHINE

Preparat do pielęgnacji błyszczących powierzchni meblowych

Preparat do czyszczenia mebli, laminatów, blatów, drzwi wewnętrznych i innych gładkich powierzchni matowych. Pozostawia powierzchnie matowe i pachnące. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko odparowuje. Płyn zawiera naturalny olejek zapachowy. Nie zawiera barwników syntetycznych. Stworzony ze składników biodegradowalnych. Butelka wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Dostępne opakowanie: 500 ml; Dostępny zapach: exotic



299 WB CLEANER

Zmywacz wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalny, antysilikonowy zmywacz detergentowy o działaniu antystatycznym. Umożliwia szybkie i skuteczne oczyszczenie powierzchni z różnego rodzaju zanieczyszczeń, mogących przyczyniać się do powstania wad lakierniczych. Usuwa lekkie zabrudzenia, woski, silikony, ekstrakty z drzew. Na powierzchnię przygotowaną przy użyciu 299 WB CLEANER można nakładać każdy produkt lakierniczy. Szczególnie zalecany przed aplikacją produktów wodorozcieńczalnych. Dostępne opakowanie: 5,0 l



962 TAŚMA MASKUJĄCA PREMIUM

Taśma do aplikacji rozcieńczalnikowych i wodnych

Dostępne szerokości taśmy:

- 19 mm x 50 m
- 25 mm x 50 m
- 30 mm x 50 m
- 38 mm x 50 m
- 50 mm x 50 m



MATERIAŁY ŚCIERNE

ABRASIVES





751 ARS PRODISC

Krążek ścierny 150mm na podkładzie z papieru

Wysokiej jakości krążek ścierny z ziarnami tlenku glinu, na podkładzie z papieru. Zapewnia doskonałe cięcie, trwałość, odporność i elastyczność. Stosowany głównie w przemyśle, motoryzacji i obróbce drewna. Specjalny stearynian i otwarty nasyp zapobiegają zatykaniu się materiału ściernego. **Otwory:** 15;

Zakres granulacji: 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400;

Ilość w opakowaniu: P60-P80: 50 szt., P120-P400: 100 szt.



752 CRS PRODISC

Krążek ścierny 150 mm na podkładzie z folii

Wysokiej jakości krążek ścierny z mieszanką ziaren ceramicznych i tlenku glinu, na podkładzie z folii. Takie połączenie zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie materiału oraz perfekcyjny efekt w każdych warunkach. Oprócz doskonałej wydajności, krążek charakteryzuje się również dłuższą żywotnością. **Otwory:** 15;

Zakres granulacji: 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800;

Ilość w opakowaniu: P80: 50 szt., P120 - P800: 100 szt.



753 FRS PRODISC

Krążek ścierny 150mm na podkładzie z pianki

Wysokiej jakości krążek ścierny na podkładzie z pianki strukturalnej. Trójwymiarowy materiał ścierny z węgla krzemu, który skutecznie usuwa drobne zarysowania z lakierowanej powierzchni. Wykazuje wysoką wydajność, szczególnie w przypadku napraw dużych powierzchni w sektorze refinish. Pianka zapewnia amortyzację podczas pracy i minimalizuje gromadzenie się pyłu na styku powierzchni.

Zakres granulacji: 3000, 5000

Ilość w opakowaniu: 25 szt.



760 FOAM ROLL

Papier ścierny na podkładzie z pianki, pre-cut

Wysokiej klasy, profesjonalny materiał ścierny na podkładzie z pianki, przeznaczony do precyzyjnego szlifowania na sucho i mokro. Doskonale sprawdza się w trudno dostępnych miejscach oraz na krawędziach, profilach i nieregularnych powierzchniach, zapewniając równomierne i kontrolowane ścieranie bez ryzyka uszkodzenia obrabianego podłoża. Wyróżnia się odpornością na zatykanie oraz rozdzieranie, a jego trwałość znacząco wydłuża czas pracy w porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych.

Dostępny format: perforowana rolka *pre-cut* o długości 25 m z arkuszami o długości 115 mm.

Zakres granulacji: 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800





STS-Berg Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 26
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 440 04 92
e-mail: biuro@stsberg.pl
www.stsberg.pl

www.produktyproline.pl